

MINARC EVO 180

Výhody

- Prémiový svařovací výkon
- Použitelný se všemi typy elektrod
- Nenarušený výkon s dlouhými kabely
- PFC technologie pro maximální úsporu energie
- Vysoký výstupní proud a pracovní cyklus
- Lehké, přenosné, robustní a odolné zařízení
- Precizní technologie „lift TIG“
- Kompatibilní s generátorem
- Možnost doplnění dálkového ovládání
- Záruka 2 roky



Výkonnější a cenově dostupné než kdy předtím

Malý MMA POKLAD je zpět, silnější než kdy předtím. Minarc Evo 180 je nová verze oblíbeného Minarc Evo 150. Má všechny vlastnosti svého předchůdce, a ještě něco navíc. Modernizované, zlepšené a silnější.

Vynikající svařovací výkon není přeháněním. Každý prvek Minarc Evo 180 je navržen tak, aby vyhovoval potřebám profesionálních svářečů. Pokud jde o velikost, hmotnost a kvalitu svařování, nelze srovnat s ostatními zařízeními. Zařízení můžete použít při napájení ze sítě nebo z generátoru a to i s extra dlouhými kabely. Malé, lehké a snadno přenosné zařízení pro práci i na obtížných místech. Velké rezervy

napětí a automatické řízení Arc Force poskytují vynikající oblouk, stabilitu ve všech svařovacích polohách a pro širokou škálu typů elektrod, což znamená, že dosáhnete kvalitních výsledků svařování. Velký a jasný displej usnadňuje přesné nastavení proudu, technologie lift TIG (zapalování TIG) zajišťuje vysoce kvalitní DC TIG svařování. Možnost připojení dálkového ovládání a můžete nastavovat parametry svařování na dálku v průběhu svařování, pro maximální pohodlí a kontrolu svaru.

Technická data

Připojovací napětí	1 ~ 50/60 Hz	230 V ± 15% (AU 240 V ± 15%)
Jmenovitý výkon při max. proud	30% ED MMA	170 / 5,7 kVA
	35% ED TIG	180 A / 4,0 kVA
Výstup (40 ° C), MMA	30% ED	170 A / 26,8 V (140 AU: 28% ED)
	100% ED	115 A / 24,6 V (140 AU: 80 / 23,3 V)
Výstup (40 ° C), TIG	35% ED	180 A / 17,2 V
	100% ED	130 A / 15,2 V
Napětí naprázdno		90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V)
Účinnost při 100% ED		0,99
Účinnost při 100% ED (MMA)		84%
Obalené elektrody		Ø 1,5 ... 4 mm
Vnější rozměry	d x š x v	361 x 139 x 267 mm
Hmotnost (s kabelem)		5,85 kg
EMC třída		A
Normy IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12		

**Objednací čísla**

Minarc Evo 180	61002180
Minarc Evo 180VRD	61002180VRD
Zemnicí kabel	6184015
Svařovací kabel	6184005
Popruh	9592163
TIG TTM15V hořák	6271432
R10 dálkové ovládání, 5 m	6185409
R10 dálkové ovládání, 10 m	618540901